

Reparaturblatt



Füllbehälter (108401BP001) austauschen

Die HAMA Putz-Reparaturpistole verwendet runde Behälter mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern, die mehrmals nachgefüllt werden können. Das Austauschen und Verwenden eines neuen Füllbehälters ist einfach und kann, wie in dieser Anleitung zu sehen, schnell erfolgen.

Schritt 1



Reparaturpistole und Zubehör.

Schritt 2



Lösen Sie den Luftschlauch vom Handgriff.

Schritt 3



Lösen und entfernen Sie die vordere schwarze Überwurfmutter (108401PA003) inklusive Spritzteil von der Reparaturpistole.

Schritt 4



Entfernen Sie jetzt den Füllbehälter (108401BP001) von der Reparaturpistole.

Schritt 5



Nehmen Sie einen neuen Füllbehälter (108401BP001) und befestigen Sie den im Lieferumfang enthaltenen O-Ring (108401BP003) am Füllbehälter.



Drücken Sie den O-Ring (108401BP003) fest auf den Rand des Füllbehälters, um ein Leck zu vermeiden.

Schritt 6



Sprühen Sie anschließend die Innenseite des Füllbehälters an der Unterseite leicht mit Silikonsspray ein (108401BP032).

Schritt 7



Nehmen Sie den Sauger (108401BP031 oder 108401BP002) und legen Sie diesen mit der geschlossenen Seite nach oben auf eine Arbeitsplatte, um dann den Füllbehälter auf den Sauger zu drücken.



Achten Sie darauf, dass die Unterseite des Saugers auf gleicher Höhe mit der Unterseite des Füllbehälters ist.

Schritt 8



Der Behälter kann jetzt von Hand oder mit der HAMA Spritzputzmaschine gefüllt werden. Stecken Sie anschließend den gesamten Füllbehälter wieder in die Reparaturpistole.

Schritt 9



Tragen Sie auf das Gewinde der Reparaturpistole, dort wo die schwarze Überwurfmutter befestigt wird, Silikon Spray (108401BP032) auf.



Befestigen Sie die schwarze Überwurfmutter (108401PA003) inklusive Spritzteil wieder an der Reparaturpistole.

Schritt 10



Die Reparaturpistole GR1500 kann jetzt verwendet werden.