

Reparatieblad



Vulkoker (108401BP001) vervangen

Het HAMA spack reparatiepistool maakt gebruik van ronde kokers met een inhoud van 1,5 liter die meerdere malen opnieuw te vullen zijn. Het wisselen en in gebruik nemen van een nieuwe vulkoker is eenvoudig en snel te doen zoals deze instructie laat zien.

Stap 1



Reparatiepistool plus benodigdheden.

Stap 2



Koppel de luchtslang los van de handgreep.

Stap 3



Draai en verwijder de voorste zwarte wartelmoer (108401PA003) inclusief spuitgedeelte los van het reparatiepistool.

Stap 4



Verwijder nu de vulkoker (108401BP001) uit het reparatiepistool.

Stap 5



Neem een nieuwe vulkoker (108401BP001) en bevestig de meegeleverde o-ring (108401BP003) om de vulkoker .



Druk de o-ring (108401BP003) stevig tegen de rand van de vulkoker om lucht lekkage te voorkomen.

Stap 6



Spuut vervolgens de binnenkant van de vulkoker aan de onderzijde licht in met siliconenspray (108401BP032).

Stap 7



Pak nu de zuiger (108401BP031 of 108401BP002) en leg deze met de dichte zijde naar boven op een werkblad, om vervolgens de vulkoker om de zuiger te drukken.



Zorg ervoor dat de onderkant van de zuiger gelijk is met de onderkant van de vulkoker.

Stap 8



De koker kan nu handmatig of met de HAMA spackspuitmachine gevuld worden. Plaats vervolgens de complete vulkoker in het reparatiepistool.

Stap 9



Breng op de schroefdraad van het reparatiepistool, waar de zwarte wartelmoer bevestigd wordt, siliconenspray (108401BP032) aan.



Bevestig de zwarte wartelmoer (108401PA003) inclusief spuitgedeelte weer op het reparatiepistool.

Stap 10



Het reparatiepistool GR1500 is nu gereed voor gebruik.